

**Cintar paletes de forma
fácil, rápida e sem esforço**



Cinta
**Horizontal
Semiautomático**

2820

Máquina para cintagem horizontal de paletes. Ele pode ser movido para onde está o palete.

- Fácil de transportar até onde está sendo paletizado.
- Altura da cinta ajustável manualmente e sem esforço.
- Permite cintar desde 135 mm ao nível do solo até 2400 mm.
- Tensão ajustável por embreagem eletromagnética. Capaz de dar tensões entre 3 e 80 Kg.
- Alavanca de liberação da roda.
- Troca rápida e fácil da bobina da cinta.
- Cabeça de cinta em alumínio.
- Rolos tensores endurecidos para maior resistência.
- Inclui um compartimento para transportar peças de canto.
- Alça ergonômica.
- Disponível em 3 versões diferentes de fontes de alimentação.



OPÇÕES:

- Versão plugada.
- Versão com bateria.
- Versão com baterias substituíveis.
- Troca de bateria do carro.



Qualquer pessoa pode cintar paletes com a mesma tensão em todas as alturas de cintagem com esta máquina.

Esta cintadora permite cintar no bloco de madeira e também vai até 2400 mm para cintar paletes de exportação.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

TENSÃO NECESSÁRIA: 220 V / 380 V · 50 / 60 Hz · Monofásico

PODER: 0,5 Kw **PRODUÇÃO:** 1 palete/min (3 correias)

DIMENSÕES DA MÁQUINA
900 (L) x 1116 (C) x 2939 (A) mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA DA CINTA: 11 - 12 mm

ESPESSURA DA CORREIA: 0,5 - 0,7 mm

SOLDAGEM:
Aquecimento elétrico ajustável.



Edição 22/06 - O fabricante reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio.